

SENSORES e ACTUADORES (1)

Detectores de movemento

Detector de movemento de seguridade
Ref.: ISOSI-SDMS



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensións	128 x 72 x 55mm
Consumo	34mA
Inmidade animal	45kg
Cobertura	85°
Humidade	10 a 100%
Impulso alarma	2 seg.

Detector de movemento para empotrar
Ref.: ISOSI-SDME



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensións	80 x 80mm
Campo detección	180°
Temperatura	-25 a +50°C
Humidade	0 a 95%
Axuste crepuscular	3 a 2000lux
Axuste temporal	1 min. a 8 min.

Sensor de movemento para interior
Ref.: ISOSI-SPIR



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensións	∅106mm (superficie) - ∅80mm (empotrar)
Campo detección	360°
Temperatura	-25 a +50°C
Humidade	0 a 95%
Axuste crepuscular	10 a 2000lux
Axuste temporal	30 seg. a 30 min.

Detectores de fumes

Detector óptico de fumes
Ref.: ISOSI-SDOH



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensións	∅165mm - Altura: 45mm
Sensibilidade ao fume	1.1dB/m
Intensidade sonora	85dB / 3m
Temperatura	0 a 60°C
Humidade	10 a 85% sen condensación
Iluminamento	1500 VC Arms

Detector iónico de fumes
Ref.: ISOSI-SDIH



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensións	∅125mm - Altura: 35mm
Nivel de alarma	20%
Intensidade sonora	85dB / 3m
Temperatura	0 a 60°C
Humidade	10 a 90% sen condensación
Iluminamento	1500 VC Arms

SENSORES e ACTUADORES (1)

Detectores de gases

Detector de CO
Ref.: ISOSI-SDCO



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensiones	∅165mm - Altura: 45mm
Cámara iónica	Americio 241 - 33.3 kBq
Intensidade sonora	80dB / 10m
Temperatura	0 a 60°C
Humidade	10 a 90% sen condensación
Iluminamento	1500 VCArms

Detector de gas natural - metano
Ref.: ISOSI-SDGN



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensiones	120 x 65 x 41mm
Capacidade de detección	0% a 100%
Nivel de alarma	20%
Intensidade sonora	70dB / 10m
Temperatura	0 a 60°C
Humidade	10 a 90% sen condensación

Detector de butano - propano
Ref.: ISOSI-SDGB



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensiones	120 x 65 x 41mm
Capacidade de detección	0% a 100%
Nivel de alarma	20%
Intensidade sonora	70dB / 10m
Temperatura	0 a 60°C
Humidade	10 a 90% sen condensación

Detectores de auga

Detector inundación
Ref.: ISOSI-SDDI



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensiones	130 x 70 x 52 mm
Consumo	5W
Número máximo sondas	3
Temperatura	4 a 45°C
Humidade	10 a 100%
Protección	F / 0.125A

Sondas

Sonda inundación
Ref.: ISOSI-SDSI



Alimentación	230VAC, 50Hz
Dimensiones	60 x 40 x 21 mm
Consumo	1W
Lonxitude máxima cable	50m
Temperatura	4 a 45°C
Humidade	10 a 100%
Protección	F / 0.125A